



FREJA MOBIL ALUMINIUM

BYGGARBETSPLATSER •
EVENEMANG •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

MOBILA LÖSNINGAR

PASSERKONTROLL

MOBIL SKJUTGRIND

FREJA MOBIL



Motoriserad eller manuellt utförande i aluminium eller varmförzinkad.

Halsang dubbelriktade mobila skjutportar 6x2 m för bygplatser etc. Finns i aluminium- och VFZ-utförande.

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Halsang mobila skjutportar finns i aluminium eller i VFZ-utförande och erbjuder en robust inpasseringslösning. Finns i motoriserad eller manuellt utförande. Grindarna är öppningsbara i båda riktningar vilket innebär att du kan använda dem både för en vänster- eller högeröppning (sett från utifrån). Öppningsbredden är 6 m och höjden är 2 m. Den stabila och solida konstruktionen ger en tyst och smidig rörelse av grinden.

MOBILITET

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfundament, förberedda för hantering av gaffeltruckar. Varje betongfundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel. Ändstolpen är även den monterat på ett stabilt betongfundament med samma möjligheter att hanteras med gaffeltruck. Under transport eller under förflyttning på arbetsplatsen låses grindbladet med en kraftig fyrkantsprofil som förhindrar att grindbladet rör sig. Portstolparna är utrustade med anslutning för byggstaket, både på styrstolpe och ändstolpe.



ID06



HÖG KVALITET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.

FUNKTION

Motoriserad med styrning typ Elka Orbit Drive 24V, mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Helt förmonterad när den levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats (plug and play).

Styrning och elektronik installerad i styrsåpet. TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1. I manuellt utförande är grindarna utrustade med speciallås för skjutgrindar från Locinox eller förberedda för hänglås.

TILLVAL

- Installation med olika ID 06-system på förfrågan
- Andra RAL kulörer

TEKNISK SUPPORT

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.

FUNKTIONER

- Helsvetsad och lackerad aluminiumkonstruktion eller svetsad stålkonstruktion i VFZ
- Grindbladsfyllnad med kvadratiska rörprofiler 25x25 mm för aluminiumgrindar
- Grindbladsfyllnad med 3D-paneler för VFZ-grindar
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrsåpet (lackerat i RAL 9007)
- Öppningsbredd 6 m
- Höjd 2,0 m
- Båda grindtyperna finns tillgängliga i manuellt utförande.
- TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning	230V 50Hz
Energiförbrukning	1000 W
Strömförbrukning	10A
Öppningssignal	signal (max. 1 sek)
Motor	Elka Orbit Drive 24V, smidig start och stopp
Säkerhetsfunktioner	1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet med EN-standard 13241 2 st nödstopp
Driftsmiljö	-25° till +50° C